





Montagewerkzeuge Assembly Tools


EW - J1	f. EC 231
EW 19-22	f. EG 069, EK 096 EK 148.1 GRV, GRVP
EW 2 CV	f. EB 235
EW 3	f. EA 058
EW 3 CV	f. EA 103.1
EW 5-2	f. EA 058, EA 103.1
EW 7	f. EK 148.1, EA 050
EW 669/2	f. EB 438, EB 278
EW 10 KL	f. EO 155
EW-SK 3	f. GRVP Dry Test

Leistungskurve


ZVA Slimline 2 GR

Flow Chart

ZVA Slimline 2 GR




ZVA Slimline 2 GR



Weiteres Zubehör · Further Accessories


Splashguard EK 652 (Spritzschutz),
lieferbar in schwarz, blau, rot, gelb,
grün und Sonderfarben.
Siehe Information 7.08

1




COAX-Schlauchleitungen für Zapfsäulen
mit aktiver Gasrückführung.
- nicht demontierbar -
Siehe Katalogseite GR 11

3



COAX-Zapfsäulenanschluss
ZAF 2 mit drehbarer Mutter,
siehe Katalogseite GR 15


2






COAX adaptor (splitter valve)
ZAF 2 for petrol pumps with
swivelling nut, see catalogue
page GR 15




COAX-Schlauchleitungen für Zapfsäulen
mit aktiver Gasrückführung.
- für Selbstmontage -
Siehe Katalogseite GR 13

4



GE- WICHT <i>Weight Approx. ≈ kg</i>	Wird gebraucht für Zapfsäulenfabrikat <i>Used for petrol pumps made by</i>	BÜGEL- FORM <i>Guard Style Form</i>	ROHR- GRÖSSE <i>Spout Size mm</i>	AUS- FÜHRUNG <i>Model Design</i>	BESTELL- NUMMER <i>Part Number Type</i>	
1,06	Aster Bouillon (F) Bennett & Sauser (CH) Schlumberger (F) Tokheim EIN (F)	6 B	DN 16 OD 21	GR	ZVA X206B GR	ZVA X206B GR 
1,10				GR + GV3	ZVA X206B GRV3	
1,18				GR + GVP	ZVA X206B GRVP	
1,03	Autotank (S) Dresser Wayne (S) Hamag (DK) Istrumentointi (SF)* Ljungmans (S)* *) für alte Zapfsäulen-Typen for old petrol pump types	8	DN 16 OD 21	GR	ZVA X208 GR	ZVA X208 GR 
1,06					ZVA X208M GR	
1,07				GR + GV3	ZVA X208 GRV3	
1,11					ZVA X208M GRV3	
1,16				GR + GVP	ZVA X208 GRVP	
1,19					ZVA X208M GRVP	
1,07	Dresser Wayne (S)	8 D	DN 16 OD 21	GR	ZVA X208DM GR	ZVA X208D GR 
1,07					ZVA X208DMrm GR	
1,11				GR + GV3	ZVA X208DM GRV3	
1,08					ZVA X208DMrm GRV3	
1,19				GR + GVP	ZVA X208DM GRVP	
1,12					ZVA X208DMrm GRVP	

Ausführungen mit Gasventil · Types with Vapour Valve

Ausführung "GRV3": ZVA X200 GR mit integriertem "Auf / Zu" - Gasventil GV3 (Ersatzteil-Nr. EA 093) auf Schwerkraftbasis. - Trockenprüfungsfähig ohne Schlüssel. Ausführliche Hinweise siehe Information 8.94. Design "GRV3": ZVA X200 GR with integrated "on / off" vapour valve GV3 (spare part no. EA 093) working on gravity. - Suitable for the dry testing without key. Detailed hints see information 8.94.	"... GRV3" 
Ausführung "GRVP": ZVA X200 GR mit eingeschraubtem Gas- Proportional-ventil GVP (Ersatzteil-Nr. EA 120). Zugelassen vom TÜV Rheinland für Kraftstoffabgabe bis 42 l/min. - Trockenprüfungsfähig mit Schlüssel EW - T. Ausführliche Hinweise siehe Information 7.94. Design "GRVP": ZVA X200 GR with screwed-in vapour proportional valve GVP (spare part no. EA 120). Approved by TÜV Rheinland for flow rate up to 42 l/min. Suitable for dry testing with key EW - T. Detailed hints see information 7.94	"... GRVP" 
Speziesschlüssel EW-T für die Trockenprüfung der Typen GRV (alt) und GRVP. Betätigungshinweise auf dem Blechanhänger. Special key EW-T for the dry testing of type GRV (old) and GRVP. Handling details printed on the metal tag.	EW-T 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX


GRUPPE	AUSFÜHRUNG WERKSTOFFE · GEWICHT	BÜGEL- FORM	AN- SCHLUSS	ROHR- GRÖSSE	BESTELL- NUMMER
5	<i>Construction Details Materials · Weight</i>	<i>Guard Style</i>	<i>Hose Inlet</i>	<i>Spout Size</i>	<i>Part Number</i>
Section	Spezifikation	No.	G	DN [mm]	Type
Automatik-Zapfventil, Nennweite 19 für Abgabeleistung maximal 55 bis 70 l/min, (abhängig von Druckverhältnissen und Schlauch- / Auslaufrohrgröße). Hiflo-Type bis 80 l/min. Betriebsdruck von 0,5 bis 3,5 bar. Temperaturbereich -20° bis +55°C. Geeignet für Benzin (auch mit Ethanolbeimischung), Diesel, Heizöl, Biodiesel. Nicht geeignet für dickflüssige Öle. STANDARD - AUSFÜHRUNG: Venturigesteuerte Abschaltautomatik mit Kugel-Kipp-Sicherheitsauslöser. Rückschlagventil für Vollschauchbetrieb. 2-Stufen-Aufhalteraste (demontierbar). Gehäuse + Schlauchanschluss aus Aluminium. Auslaufrohr aus Aluminium, Kappe Edelstahl. Leichtgang - Drehgelenk mit Swivelmutter aus Edelstahl. Lippendichtung, O-Ringe und Membrane aus PU und NBR. Bügel und Schalthebel aus Kunststoff. Innenteile aus Messing, Edelstahl, POM bzw. Peek. Schutzüberzug und Kälteschutz aus PVC. Sortentülle EK 043 aus Polyurethan. Gewicht: ≈ 1,0 kg Entspricht EN 13012 und den gültigen Sicherheits- und Eichvorschriften. ATEX (II 1G) Zertifikat Nr. SIRA 03ATEX9 487U. TÜV Zulassung P-TÜ7-01930. Automatic nozzle DN 19, for flow rate max. 55 - 70 l/min. (depending on various pressure criteria e.g. spout and hose size). Hiflo-Type up to 80 l/min. Working pressure 0,5 to 3,5 bar. Temperature range -20° to +55°C. Suitable for gasoline (also with ethanol content), diesel, fuel oil, biodiesel. Not suitable for viscous oils. STANDARD SPECIFICATION: Venturi type automatic shut-off with safety cut-out attitude valve. Built-in check valve. 2-speed lever latch (removeable). Body and hose inlet of aluminium. Spout of aluminium, tip of stainless steel. Easy rotating swivel, swivel nut of stainless steel. Lip seal, O-rings + diaphragm of polyurethane and NBR. Guard of composite plastic. Inner parts of brass, stainless steel, acetal resin and Peek. Scuffguard and configrip of PVC. Product Sleeve EK 043 of polyurethane. Weight: ≈ 1,0 kg. Meets EN 13012. Fulfils the requirements of safety and Weight and Measures. ATEX (II 1G) certificate no.: SIRA 03ATEX9 487U. TÜV approval P-TÜ7-01930.	1	R 1" AG 1" BSP male	19	ZVA2 1.0	
					Form R 16 reduced ZVA2 1.0 R
	3	R 1" AG 1" BSP male	19	ZVA2 3.0	
					Form R 16 reduced ZVA2 3.0 R
		R 1" IG 1" BSP female	19	ZVA2 3.1	
					Form R 16 reduced ZVA2 3.1 R
		R 3/4" IG 3/4" BSP female	19	ZVA2 3.4	
					Form R 16 reduced ZVA2 3.4 R
	4	R 1" AG 1" BSP male	19	ZVA2 4.0	
					Form R 16 reduced ZVA2 4.0 R
		R 1" IG 1" BSP female	19	ZVA2 4.1	
					Form R 16 reduced ZVA2 4.1 R
		3/4" NPT IG 3/4" NPT female	19	ZVA2 4.3	
					Form R 16 reduced ZVA2 4.3 R
		R 3/4" IG 3/4" BSP female	19	ZVA2 4.4	
					Form R 16 reduced ZVA2 4.4 R
		1" NPT IG 1" NPT female	19	ZVA2 4.5	
	6	R 1" AG 1" BSP male	19	ZVA2 6.0	
					Form R 16 reduced ZVA2 6.0 R
		R 3/4" IG 3/4" BSP female	19	ZVA2 6.4	
					Form R 16 reduced ZVA2 6.4 R
	6B	R 1" IG 1" BSP female	19	ZVA2 6B.1 R	
		R 3/4" IG 3/4" BSP female	19	ZVA2 6B.4	
					Form R 16 reduced ZVA2 6B.4 R



ZVA Slimline 2

NEU · NEW



ersetzt ZVA Slimline
replaces ZVA Slimline



Bestellnummern-Erläuterung siehe Information 4.08. - Beispiel:
ZVA2 3.4 R EK043schwarz EK043blau = ZVA Slimline 2 mit Bügel Nr. 3, Auslaufrohr 'R' (DN 16), Anschluss R3/4" IG, Schutzüberzug schwarz, Sortentülle blau
Order Number Breakdown see Information 4.08. - Example:
ZVA2 3.4 R EK043black EK043blue = ZVA Slimline 2 with guard no. 3, reduced spout 'R' (DN 16), 3/4" BSP female, scuffguard black, product sleeve blue








Automatic-Zapfventil ZVA Slimline 2

AUTOMATIC NOZZLE ZVA SLIMLINE 2



Montagewerkzeuge Assembly Tools

EW - J1	f. EC 231
EW 19-22	f. EG 069, EK 148.1
EW 2 CV	f. EB 235
EW 3	f. EA 058
EW 3 CV	f. EA 103.1
EW 5-2	f. EA 058, EA 103.1
EW 7	f. EK 148.1, EA 050
EW 669/2	f. EB 438, EB 278
EW 12	f. EO 105


GRUPPE 5 Section	AUSFÜHRUNG WERKSTOFFE · GEWICHT <i>Construction Details Materials · Weight</i> Spezifikation	BÜGEL- FORM <i>Guard Style</i> No.	AN- SCHLUSS <i>Hose Inlet</i> G	ROHR- GRÖSSE <i>Spout Size</i> DN [mm]	BESTELL- NUMMER <i>Part Number</i> Type	
	Automatic - Zapfventil Nennweite 19, für Abgabeleistung max. 55 -70 l/min, (abhängig von Druckverhältnissen und Schlauch- / Auslaufrohrgröße). Hiflo-Type bis 80 l/min. Betriebsdruck von 0,5 bis 3,5 bar. Geeignet für Benzin (auch mit Ethanolbeimischung), Diesel, Heizöl, Biodiesel. Nicht geeignet für dickflüssige Öle. Gewicht: ≈ 1,0 kg Automatic nozzle DN 19, for flow rate max. 55 -70 l/min. (depending on various pressure criteria e.g. spout and hose size). Hiflo-Type up to 80 l/min. Working pressure 0,5 to 3,5 bar. Suitable for gasoline (also with ethanol content), diesel, fuel oil, biodiesel. Not suitable for viscous oils. Weight: ≈ 1,0 kg.	8	R 1" AG 1" BSP male 19 ZVA2 8.0 Form R 16 reduced ZVA2 8.0 R R 1" IG 1" BSP female 19 ZVA2 8.1 Form R 16 reduced ZVA2 8.1 R R 3/4" IG 3/4" BSP female 19 ZVA2 8.4 Form R 16 reduced ZVA2 8.4 R R 3/4" AG 3/4" BSP male 19 ZVA2 8.7 Form R 16 reduced ZVA2 8.7 R			 Auslaufrohr Standard DN 19 Standard spout ZVA2 8.0  Auslaufrohr 'R' für Bleifrei DN 16 Spout 'R' for unleaded ZVA2 8D.1 R
	Zusatz - Bestellnummern · Additional Type Numbers / Accessories					
	Schutzüberzug EK 044 (schwarz, grün, rot, blau, gelb, Sonderfarben). <i>Scuffguard</i> EK 044 (black, green, red, blue, yellow, special colours).				... EK 044 + Farbe / colour	
	Sortentülle EK 043 (schwarz, grün, rot, blau, gelb, Sonderfarben). Empfehlung für flexiblen und wirtschaftlichen Farbwechsel: EK 044 schwarz, EK 043 farbig. <i>Product Sleeve</i> EK 043 (black, green, red, blue, yellow, special colours). Recommendation for a flexible/economic colour change: EK 044 black, EK 043 coloured.				... EK 043 + Farbe / colour	 EK 043 EK 044
	Mit selbstschließender Abreißkupplung mit Swivel SSB 16 und Break Sleeve BS 16 (schwarz, grün, blau, rot, gelb, Sonderfarben). <i>With safety swivel break SSB 16. Self-sealing break-away coupling, with Break Sleeve BS 16 (black, green, blue, red, yellow, special colours).</i>				... SSB 16 ... BS 16 + Farbe / colour	 SSB 16 BS 16
	Mit selbstschließender Abreißkupplung mit Doppelswivel ESB 16 und Break Sleeve BS 16 (schwarz, grün, blau, rot, gelb, Sonderfarben). <i>With ES-BREAK swivel ESB 16. Self-sealing break-away coupling, with Break Sleeve BS 16 (black, green, blue, red, yellow, special colours).</i>				... ESB 16 ... BS 16 + Farbe / colour	 ESB 16
	Bügel mit Blockmagneten 'M' oder Rundmagneten 'rm', für Reed-Kontakte. <i>Guard with block magnet 'M' or round magnet 'rm' for Reed contacts.</i>				... M ... rm	 'M' 'rm' EG 281.8DMrm
	Hiflo-Type 'H', nur für Hochleistungszapfsäulen. Abgabeleistung bis 80 l/min. Vorteil der geringeren Hebelkraft entfällt. Nicht zusammen mit DSA verfügbar. <i>Hiflo-Type 'H', only for high performance dispensers. Flow rate up to 80 l/min. Lever force higher than with standard nozzle. - Not available with DSA.</i>				... H	
	Mit druckgesteuerter Sicherheitsabschaltung DSA für Zapfsäulen mit Mengen- oder Preisvoreinstellung, siehe Information 3.08. Nicht für Hiflo-Type. <i>With pressure-controlled safety shut-off DSA, for prepay / preset dispensers. See Information 3.08. Not for Hiflo-Type.</i>				... DSA	
	Mit Diesel-Tropfensammler mit DRIP STOP Magnetverschluss, siehe Information 9.03. <i>With drip catcher with DRIP STOP magnetic valve for cleaner Diesel refuelling, see information 9.03.</i>				... TMV	 'TMV' DRIP STOP EA 009
	Ohne Aufhalteraste EA 009 und Rastenstecker EB 280. <i>Deadman type without hold open latch EA 009 and latch pin EB 280.</i>				... D	In einigen Ländern vorgeschrieben, z.B. f. Zapfsäulen mit Vorauszahlung <i>Mandatory in some countries, i.e. for prepay dispensers</i>
	Spezialtype für kalte Gebiete bis -40° C. <i>Special type for low temperatures up to -40°C.</i>				... LT	Mit O-Ring EO 271 VD und Membrangarnitur EA 151 TD <i>With o-ring EO 271 VD and diaphragm assembly EA 151 TD</i>
	'Lösungsmittelausführungen': ZVA Slimline (alte Type) mit Dichtungen aus PTFE, PU, Viton oder EPDM auf Anfrage. Mit festem Schlauchanschluss, Stahlteile ersetzt durch rostfreien Stahl, Membrane braune rilsanisiert. <i>Special types for chemicals: ZVA Slimline (old type) with seals of PTFE, PU, Viton or EPDM on request. With fixed hose inlet, steel parts replaced by stainless steel, diaphragm of PTFE, lever with blue rilsan coating.</i>					Sonderausführungen mit Gehäuse aus Rotguss, Bronze, Edelstahl oder vernickeltem Aluminium siehe Seite 523. <i>Special types with body of gunmetal, bronze, stainless steel or nickel plated aluminium see page 523.</i>
2008	<u>Bestellnummern-Erläuterung siehe Information 4.08. - Beispiel:</u> ZVA2 8. TMV DSA EK044schwarz EK043rot = ZVA Slimline 2, Bügel Nr. 8, Drip Stop Rohr DN 19, DSA, Schutzüberzug schwarz, Sortentülle rot <u>Order Number Breakdown see Information 4.08. - Example:</u> ZVA28. TMV DSA EK044black EK043red = ZVA Slimline 2, guard no. 8, Drip Stop spout DN 19, DSA, scuffguard black, product sleeve red					Automatic - Zapfventil ZVA Slimline 2 AUTOMATIC NOZZLE ZVA SLIMLINE 2

Leistungsvergleich


von ELAFLEX-Automatic-Zapfventilen DN 16 bis DN 32 mit Drehgelenken / Swivel

Flow Chart

for ELAFLEX ZVA Automatic Nozzles DN 16 to DN 32 with swivel / strainer




ZVA Slimline 2




Weiteres Zubehör · Further Accessories

Splashguard EK 652 (Spritzschutz), lieferbar in schwarz, blau, rot, gelb, grün und Sonderfarben. Siehe Information 7.08




Flugzeugbetankungs-Zubehör:


Schauglas SG 1" cr mit Feinsieb ES 239.1 (160 my)
Bügel EG 281.1 AF, elektrisch leitfähig
GKG 19 Gummikappengarnitur DN 19
EKG 1200 Erdungskabelgarnitur









DG 25 Drehgelenke aus Messing oder Edelstahl für Lösungsmittel und andere Chemikalien, siehe Information 8.03



SG 1" cr Schauglas DN 25 aus Messing verchromt, Naturglas. Dichtungen aus Polyurethan. -Ausführungen mit oder ohne Propeller



GRUPPE	AUSFÜHRUNG WERKSTOFFE · GEWICHT	BÜGEL- FORM	AN- SCHLUSS	ROHR- GRÖSSE	BESTELL- NUMMER	
5	Construction Details Materials · Weight	Guard Style	Hose Inlet	Spout Size	Part Number	
Section	Spezifikation	No.	G	mm	Type	
	Automatic - Zapfventil Nennweite 19 für Abgabeleistung bis zu 80 l/min. mit Standard-Rohr Nennweite 19. Abgabeleistung bis zu 50 l/min. mit reduziertem R-Rohr Nennweite 16. Betriebsdruck von 0,5 bis 4 bar. Geeignet für Benzin, Diesel, Heizöl, Petroleum. Nicht geeignet für dickflüssige Öle. STANDARD-AUSFÜHRUNG: Venturigesteuerte Abschaltautomatik mit Kugel-Kipp-Sicherheitsauslöser. Rückschlagventil für Vollschlauchbetrieb, 3-Stufen-Aufhalteraste mit herausziehbarem Rastenstecker EB 280. Gehäuse und Schlauchanschluss aus Aluminium. Rohr aus Aluminium / Edelstahl. Leichtgang-Drehgelenk mit Swivelmutter aus Edelstahl. Lippendichtung, O-Ringe und Membrane aus PU und NBR. Bügel aus Kunststoff bzw. Aluminium. Innenteile aus Messing, Edelstahl und Delrin. Schutzüberzug u. Kälteschutz aus PVC. Gewicht: ≈ 1,1 kg Entspricht EN 13012, TRbF 513 sowie den Sicherheits- und Eichvorschriften in Europa und den meisten überseeischen Ländern. ATEX (Ⓔ II 1G) Zertifikat Nr. SIRA 03ATEX9 487U. PTB - Bauartzulassung Nr. III B/S 1080. Automatic nozzle DN 19 for flow rate up to 80 l/min. with standard spout DN 19. For flow rate up to 50 l/min. with reduced 'R' spout DN 16. Working pressure 0,5 to 4 bar. Suitable for gasoline, diesel, fuel oil, petroleum. Not suitable for viscous oils. STANDARD SPECIFICATION: Patented venturi type automatic shut-off with safety cut-out attitude valve. Built-in check valve. 3-speed lever latch with removeable latch pin EB 280. Body and hose inlet of aluminium. Spout of aluminium/stainless steel. Lip seal, O-rings and diaphragm of polyurethane and NBR. Guard of composite material or aluminium. Inner parts of brass, stainless steel and acetal resin. Scuffguard and configrip of PVC. Weight: ≈ 1,1 kg. Meets EN 13012, requirements of safety and Weight and Measures of all European and most overseas countries as well as TRbF 513. ATEX (Ⓔ II 1G) certificate no.: SIRA 03ATEX9 487U. German type approval PTB no. III B/S 1080.	1	R 1" AG 1" BSP male	160 lg. 19	ZVA 1	ZVA Slimline  Kurzrohr DN 19 Short spout Nutzlänge / usable length ~ 160 mm Ø 25
				160 lg. 16 Form R	ZVA 1 R	
				185 lg. 19	ZVA 1.0	
				185 lg. 16 Form R	ZVA 1.0 R	
		3	R 1" AG 1" BSP male	160 lg. 19	ZVA 3	 Kurzrohr 'R' für Bleifrei DN 16 Short spout 'R' for unleaded Nutzlänge / usable length ~ 160 mm Ø 21
				160 lg. 16 Form R	ZVA 3 R	
				185 lg. 19	ZVA 3.0	
				185 lg. 16 Form R	ZVA 3.0 R	
			R 1" IG 1" BSP female	185 lg. 19	ZVA 3.1	 Standardrohr DN 19 Standard spout Nutzlänge / usable length ~ 185 mm Ø 25
				185 lg. 16 Form R	ZVA 3.1 R	
			R 3/4" IG 3/4" BSP female	185 lg. 19	ZVA 3.4	 Standardrohr 'R' für Bleifrei DN 16 Standard spout 'R' for unleaded Nutzlänge / usable length ~ 185 mm Ø 21
				185 lg. 16 Form R	ZVA 3.4 R	
		4	R 1" AG 1" BSP male	160 lg. 19	ZVA 4	 Standardrohr 'R' für Bleifrei DN 16 Standard spout 'R' for unleaded Nutzlänge / usable length ~ 185 mm Ø 21
				185 lg. 19	ZVA 4.0	
				185 lg. 16 Form R	ZVA 4.0 R	
			R 1" IG 1" BSP female	185 lg. 19	ZVA 4.1	 Standardrohr 'R' für Bleifrei DN 16 Standard spout 'R' for unleaded Nutzlänge / usable length ~ 185 mm Ø 21
				185 lg. 16 Form R	ZVA 4.1 R	
			3/4" NPT IG 3/4" NPT female	185 lg. 19	ZVA 4.3	 Standardrohr 'R' für Bleifrei DN 16 Standard spout 'R' for unleaded Nutzlänge / usable length ~ 185 mm Ø 21
				185 lg. 16 Form R	ZVA 4.3 R	
			R 3/4" IG 3/4" BSP female	185 lg. 19	ZVA 4.4	 Standardrohr 'R' für Bleifrei DN 16 Standard spout 'R' for unleaded Nutzlänge / usable length ~ 185 mm Ø 21
				185 lg. 16	ZVA 4.4 R	
		6	R 1" AG 1" BSP male	185 lg. 19	ZVA 4.5	Standardrohr 'R' für Bleifrei DN 16 Standard spout 'R' for unleaded Nutzlänge / usable length ~ 185 mm Ø 21
				185 lg. 19	ZVA 6.0	
			R 3/4" IG 3/4" BSP female	185 lg. 16 Form R	ZVA 6.0 R	
				185 lg. 19	ZVA 6.4	
		6B	R 1" IG 1" BSP female	185 lg. 16 Form R	ZVA 6.4 R	Standardrohr 'R' für Bleifrei DN 16 Standard spout 'R' for unleaded Nutzlänge / usable length ~ 185 mm Ø 21
				185 lg. 19	ZVA 6B.1 R	
			R 3/4" IG 3/4" BSP female	185 lg. 19	ZVA 6B.4	
				185 lg. 16 Form R	ZVA 6B.4 R	

2005	Bestellbeispiele: ZVA 3.4 R = Bügel Nr. 3, Standardrohr 'R' (DN 16), R 3/4" IG ZVA 4.0 = Bügel Nr. 4, Standard-Rohr (DN 19), R 1" AG Examples: ZVA 3.4 R = guard no. 3, standard spout 'R' (DN 16), 3/4" BSP female ZVA 4.0 = guard no. 4, standard spout (DN 19), 1" BSP male
Revision 9.2006	

Automatic-Zapfventil ZVA Slimline	
AUTOMATIC NOZZLE ZVA SLIMLINE	517


Beständigkeitsübersicht für ZVA · Chemical Resistance Chart for ZVA Automatic Nozzles

Medium (bei Raumtemperatur) Bei Gemischen alle Komponenten beachten!	Type	ZVA Slimline					ZVA 25				ZVA 32
		Standard	"TD"	"Vi"	"VD"	"GBZ"	Standard	"EP"	"Vi"	"VD"	Standard
Fluid (at ambient temperature) All components of mixtures must be considered!	Dichtungen · seals Gehäuse · body	NBR Alu	PTFE Alu	Viton® Alu	PU Alu	PTFE Bronze	NBR Alu	EPDM Alu	Viton® Alu	PU Alu	NBR Alu
Aliphatische Kohlenwasserstoffe: Benzin bis 50 % Aromatenanteil, Diesel, Flugtreibstoffe Aliphatic hydrocarbons: gasoline, diesel, Jet fuels, Super up to 50 % aromatic content		A	A	A	A	A	A	C	A	A	A
Aromatische Kohlenwasserstoffe: Benzol, Toluol, Xylol, Nitroverdünnung Aromatic hydrocarbons: benzene, toluene, xylol		C	A	A	A	A	C	C	A	A	C
Chlorierte Kohlenwasserstoffe: Tri-/ Perchloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Chlorinated hydrocarbons: tri-/per-chloroethylene, carbon tetrachloride		C	Alu B	B	B	A	C	C	B	B	C
Methylenchlorid / methylene chloride		C	A	B	B-C	A	C	C	B	B-C	C
Alkohole, technisch: Äthyl-, Butyl-, Isopropyl-, Methylalkohol, Methanol, M 100 Alcohols, commercial: ethyl -, butyl -, isopropyl -, methyl alcohol, methanol, M 100		B	A	B	B	A	B	A	B	B	B
Dünnflüssige Nahrungs- / Genussmittel, Spirituosen, Trinkwasser Liquid foodstuffs, spirits, drinking water		-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
Ester, Acetate, Äther: Essigester, Äthylacetat, Butylacetat, Äthyläther, Dimethyläther, Amine Ester, acetates, ether: acetic ester, ethyl acetate, butyl acetate, ethyl ether, dimethyl ether, amines		C	A	C	A-B	A	C	A	C	A-B	C
Ketone, Aldehyde: Aceton, Anon, Methyläthylketon, Acetaldehyd, Benzaldehyd, Formaldehyd Ketones, aldehydes: acetone, anone, methyl ethyl ketone, acetaldehyde, benzaldehyde, formaldehyde		C	A	C	B	A	C	A	C	B	C
Glykole, Glycerin, Glysantin, Enteisungsflüssigkeiten, Frostschutzmittel mit Wasser, niedere Alkohole Glycols, Glycerine, Glysantin, defrosting fluids, anti-freezing fluids containing water		B	Alu B	B	A	A	Alu B	A	Alu B	A	B
Wasser, anorganische Salzlösungen, schwache Laugen, schwach saure Medien Water, anorganic salt solutions, weak alkalis, weak acids		C	Alu B	B	B	A	C	Alu B	Alu B	B	C
Säuren, starke Laugen: Mineralsäuren, Oxydationsmittel, Kresol, Phenol, Karbolsäure Acids and strong alkalis: mineral acids, oxidising agents, cresol, phenol, carbolic acid		C	Bitte anfragen mit Medium, Konzentration und Druck Consult ELAFLEX specifying medium, concentration, working pressure								C

A = gut geeignet / good - fluid has little or no effect B = geeignet mit Einschränkungen / fair - fluid has minor or moderate effect C = nicht geeignet / not suitable


Ersatzteile ZVA Slimline

- 1) Zapfventil- und Swivel- Gehäuse werden nicht als Ersatzteil geliefert.
- 2) Standard-Dichtungen NBR und PU. Bestellnummern für Dichtungen aus EPDM, Viton® und FEP siehe Ersatzteilliste.
- 3) Bestellnummern für Sonderteile aus nichtrostendem Stahl und PTFE-Membrane siehe Ersatzteilliste.
- 4) Zum Einschrauben des Auslaufrohres und Schlauchanschlusses das Gewinde im Aluminiumgehäuse mit EW-Retinax HD2 einfetten.




Spare Parts ZVA Slimline



- 1) Nozzle body and swivel body are not supplied as spare parts.
- 2) Standard seals of NBR and PU. Spare part numbers for seals of EPDM (EPT), Viton® and FEP see spare parts price list.
- 3) Spare part numbers for stainless steel parts and PTFE membranes see spare parts price list.
- 4) For fitting of the spout and hose inlet grease the thread of the aluminium body with EW-Retinax HD2.



PSB Pump Safety Break



1" AG/BSP male	EA 075
1" IG/BSP female	EA 075.1
3/4" IG/NPT female	EA 075.3
3/4" IG/BSP female	EA 075.4
1" IG/NPT female	EA 075.5
3/4" AG/BSP male	EA 075.7





Leistungsvergleich

von ELAFLEX-Automatic-
Zapfventilen DN 16 bis DN 32
(mit Diesel gemessen)

Flow Chart

for ELAFLEX ZVA Automatic
Nozzles DN 16 to DN 32
(with diesel)



Weiteres Zubehör für ZVA Slimline · Further Accessories for ZVA Slimline

PSB Abreisskupplung zur direkten Anbringung an Hochschlauchsäulen. Verbindungsschlauchstücke nicht erforderlich. Siehe Information 4.01

PSB Pump Safety Break for High Hose Dispensers. Eliminates the need for 'pigtail' hoses. See Information 4.01

Doppelswivel DS 16, für leichtere Bedienung insbesondere bei Stahlgeflechschläuchen.

Double Swivel, DS 16 two-plane movement for easier handling especially with wire braided hoses.

Winkel-Swivel EA 140-30, beidseitig mit ZVA-Feingewinde M 34 x 1.5. Drehgelenk EA 075 schlauchseitig montieren.

Elbow swivel EA140-30 both sides with fine thread M 34 x 1.5 - Mount ZVA swivel EA 075 on hose side.

Spritzschutz lieferbar in schwarz, blau, rot, gelb, grün, Sonderfarben. Einsatz in Ländern, in denen es viele Fahrzeuge mit schlecht entlüftetem Einfüllstutzen gibt

Splash guard available in black, blue, red, yellow, green, special colours

Auslaufrohr 'U' mit Abbruchkerbe - bricht bei ca. 75 kg. Bestellnummer **ZVA...U**

Break off spout 'U' with shear groove - breaks at approx. 150 lbs. Part number **ZVA...U**

Spezialrohr ER 242.6 zur Befüllung von 20 Liter-Kanistern

Special spout ER 242.6 for filling 20 litres jerry cans

DG 25 Drehgelenk aus Messing oder Edelstahl für Lösungsmittel und andere Chemikalien. Siehe Information 8.03

DG 25 brass or stainless steel swivel, for solvents and other chemicals - see Information 8.03

SG 1\" or Schauglas DN 25 aus Messing verchromt, Naturglas. Dichtungen aus Polyurethan. - Ausführungen mit oder ohne Propeller

SG 1\" or, sight glass DN 25, brass chromated, glass. Seals of polyurethane. Available with or without propeller

Flugzeugbetankungs-Zubehör
Schauglas SG 1\" or mit Feinsieb ES 239.1 (160 my)
GKG 19 Gummikappengarnitur DN 19
EKG 1200 Erdungskabelgarnitur (nur f. Alu-Bügel)

Aircraft refuelling accessories
Sight glass SG 1\" or with strainer ES 239.1 (160 my)
GKG 19 Dust cap assembly DN 19
EKG 1200 Ground cable assembly (f. alu-guard only)